

## KIT DE LIPIT, ALIMENTARE CU GAZ BUTAN PRO'SKIT 1PK-GS003

- Vârfuri catalitice cu încălzire rapidă de lungă durată.
- Control reglabil al flăcării pentru utilizare precisă.
- Butanul este ușor de reumplut și verificat prin fereastra de combustibil transparentă.
- Multifuncțional pentru mai multe tipuri de lipituri.

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza acest echipament.

### SIGURANȚA PRIVIND ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL

- \* Unitatea conține gaz inflamabil (butan) sub presiune cu grijă.
- \* Nu expuneți fierul la căldură peste 50 ° C (120 ° F) și evitați expunerea prelungită la soare, care poate supraîncălzi fierul și poate provoca o explozie.
- \* Nu perforați sau incinerati.
- \* Debitul excesiv de gaz, flăcări sau catalizator care pulsează roșu pot apărea atunci când regulatorul este setat prea sus.
- \* Nu umpleți, aprindeți sau utilizați în apropierea unei flăcări deschise, lângă un cuptor sau lângă materiale combustibile.

### UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

- Țineți unitatea departe de față și corp atunci când o aprindeți.
- Depozitați unitatea când nu este utilizată. A se păstra în dulap uscat, închis, să nu fie în apropierea copiilor.
- Fiți extrem de atenți, deoarece temperatura vârfului flăcării torței trece de 1300°C (2400°F).
- Fiți extrem de atenți, deoarece vârful flăcării torței este aproape invizibil la lumina zilei sau la lumina puternică.
- Nu atingeți vârful încălzit sau butoiul unității.
- Nu lăsați unitatea nesupravegheată când este în funcțiune sau este fierbinte.
- Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este rece înainte de depozitare.
- Așteptați câteva minute pentru a vă asigura că vârful s-a răcit atunci când trebuie să îl schimbați după utilizarea kitului de lipit.

SPECIFICAȚII	
Temperatura de lipire	210~400°C
Temperatura de suflare cu aer cald	650°C
Temperatura torței	1300°C
Capacitate combustibil	8 ml
Țimp	80 min
Dimensiune carcasă	170xØ24mm
Butanul nu este inclus.	

