

FISA TEHNICA

SOLUTIE PROFESIONALA PENTRU ETANSARE LEAKSEALER

1. GENERALITATI

LEAKSEALER este un polimer care etanseaza si sigileaza rapid din interior scurgerile mici (microscurgeri, microfisuri, porozitati) din zonele inaccesibile si supurarile imbinarilor neetanse. Un sigiliu fin si rezistent se va forma dupa 1 ÷ 24 de ore de la introducerea produsului in circuitul termic primar. Acest polimer foarte eficient etanseaza si sigileaza, fara blocarea pompelor, a vanelor sau a orificiilor de aerisire. Deoarece LEAKSEALER ramane in sistem si nu este nevoie de spalarea acestuia dupa tratament, se economiseste timp si efort in eliminarea pierderilor de presiune a instalatiilor termice in circuit inchis. LEAKSEALER este compatibil cu toate tipurile de materiale utilizate intr-un sistem de incalzire si poate fi folosit impreuna cu alte produse pentru tratarea apei. LEAKSEALER este potrivit numai pentru sistemele de incalzire in circuit inchis, nu se utilizeaza pentru sistemele deschise (cu perna de aer) tip PRIMATIC.

2. BENEFICII

- Previne reparatiile costisitoare;
- Formula rapida, eficienta, de etansare a scurgerilor din zone inaccesibile si a imbinarilor neetanse, cu pierderi mici de lichid;
- Etanseaza in 1 ÷ 24 ore;
- Nu este nevoie de spalarea sistemului, produsul ramane in instalatie;
- Nu blocheaza pompele, vanele sau orificiile de aerisire;
- Economie de timp si efort in eliminarea pierderilor de presiune a sistemelor umede in circuit inchis;
- Fara pierderi → fara cheltuieli;
- Fara spray-uri sau aerosoli;
- Util pentru prevenirea eventualelor deteriorari facute de apa;

3. CONDITII TEHNICE

Nr. crt	CARACTERISTICI	VALOARE PREVAZUTA
1	Aspect	Alb inchis
2	Miros	Vag, slab
3	Punct de topire	0°C
4	Punct de fierbere	100°C
5	Densitate	0,99 g/cm ³

4. MOD DE UTILIZARE

Un recipient cu solutie (1 litru) **LEAKSEALER** este suficient pentru tratarea unui sistem de incalzire residential standard, de pana la 10 calorifere sau 100 litri de apa. Ca o masura preventiva, adaugati LEAKSEALER printr-o bucla de alimentare sau prin vasul de expansiune. Ca o masura de urgenta, adaugati produsul prin intermediul unui radiator partial golit, de obicei prin radiatorul portprosop → prin dopul radiatorului sau prin orificiul de aerisire, folosind dispozitivul de dozare tip armonica UniDose.

5. AMBALARE

LEAKSEALER se livreaza in recipient de 1 litru.

6.DEPOZITARE

A se feri de frig, a se depozita la temperaturi peste 5 °C.

Valabilitate: 3 ani in depozitare.