



Cabinet Clack 25/30 VT

Dedurizatoarele compacte cu vana Clack reprezintă soluția împotriva depunerilor de calcar într-o gamă largă de aplicații.

Echipamentele compacte Clack 25, cu design compact și elegant, vă oferă un raport ideal pret/performanță și sunt extrem de fiabile și eficiente în procesul de îndepărtare a calcarului din apa pe care o utilizați.

Dedurizatoarele cu vana Clack sunt ușor de montat, simplu de exploatat și de întreținut. De fapt, sunt atât de inteligente, încât nu trebuie decât să fie adăugată sare pastile - care este utilizată pentru îndepărtarea calcarului reținut pe rășina schimbătoare de ioni a dedurizatorului.

Procesul este controlat de microprocesor și se desfășoară în mod complet automat.

Dedurizarea se realizează prin schimb ionic, cu ajutorul unui mediu filtrant, denumit rășină schimbătoare de ioni.

Apa este dedurizată pe măsură ce există cerere de consum, nu este necesară stocarea acesteia, tratarea realizându-se instantaneu.

Display electronic ușor de utilizat.

Regenerarea se face funcție de volumul de apă tratată consumat de utilizator și doar dacă există consum.

Sarea pastilată nu se schimbă, se adaugă pe măsura ce se consumă.

Calculul statistic al capacității de tratare

Totdeauna veți beneficia de apă dedurizată la dispoziția utilizatorului.

Disponând de un software patentat, dedurizatorul se va regenera în intervalul optim de 2 până la 8 zile.

Rezultat: - optimizarea consumurilor

Spre deosebire de alte aparate electrocasnice dedurizatorul poate să își amortizeze investiția într-un interval de timp de 2-4 ani, uneori mult mai repede – doar din economii!



CARACTERISTICI TEHNICE



Vana de comanda



Avantaje la prima vedere:

- Rasina cationica de uz alimentar
- Debit mare si pierdere mică de presiune în functionare.
- Până la 30% economie de sare si 20% apă de spălare pentru regenerare.
- Electronică volumetrică.
Excelent raport: capacitate de schimb / consum de sare
- Aprobare si certificare ISO si CE.

- Display LCD
- Meniu ergonomic si usor de folosit
- Afiseaza catre consumator, disponibilul de apa dedurizata ramasa pana la urmatoarea regenerare
- Intretinerea consta numai in adaugarea de sare pastile
- Autonomie mare de functionare
- Sistem cu plutitor in vasul de sare pentru a preveni scurgerile accidentale
- Vas de sare umed pentru o regenerare eficienta
- Dimensiuni reduse pentru a eficientiza spatiul ocupat
480mm / 320mm / 1120mm



CARACTERISTICI TEHNICE

	Cabinet Clack 25VT	Cabinet Clack 30VT
Capacitate nominală de schimb / consum de sare (°F x m ³ / Kg)	75/3	90 / 3,6
Debit de funcționare (litri / h)	1900	2000
Conexiuni intrare / ieșire	1"	1"
Cantitate de rășină cationică (litri)	25	30
Duritatea max. recomandată pentru apa de alimentare (°G / °F)	55,6 / 100	55,6 / 100
Limite presiune apă alimentare (min./max. bar)	2.1 – 6.2	2.1 – 6.2
Limite temperatură apă alimentare (min./max. oC)	4 – 49	4 – 49
Alimentare electrică	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Capacitate stocare sare (Kg)	75	75