

Statii de dedurizare

- CONFORT CAB –

Design

- Capac semitransparent pentru protectie vana control
- Vana de control cu ecran LCD
- Cabinet modern cu manere pentru transport usor

Bani

- Sistem optimizat pentru un consum de sare scazut la regenerare
- Bypass inclus

Confort

- Posibilitate functionare in regim automat sau manual pentru service si instalare rapida
- Data si ora sunt memorate pentru 48 de ore chiar si in caz de lipsa energie electrica
- Bypass cu design dintr-o piesa pentru economisire spatiu
- Debitmetru de precizie incorporat in bypass

Timp

- Conexiuni rapide



Specificatii

Model	Debit nominal [mc/h]	Volum mediu [l]	Consum de sare [kg]	Consum de apa la regenerare [l]	Capacitate stocare sar [kg]	*Capacitate ciclica [m3 x dH]
CONFORT 12.5 CAB	0.8	12.5	1.25	125	23	38
CONFORT 25 CAB	1.5	25	2.5	250	62	75

Caracteristici tehnice

Presiune de operare	Temperatura de operare	Tensiune alimentare	Tensiune de lucru	Racord IN/OUT	Racord canalizare	Cadere de presiune	Consum de energie	Durata de timp pt regenerare	Mod de functionare
2-8 bari	4-43 grade C	220V – 50Hz	12V	1"	Øint. 12mm	< 0.4bar	3W	40 min – 120 min	Volum / timp / debit imediat / debit intarziat