

IT500

Termostat controlat prin aplicație



Termostatul iT500, comandat prin Internet, vă oferă libertatea de a controla căldura în orice moment, de oriunde v-ați afla, prin intermediul aplicației. Pentru o setare rapidă, puteți alege unul dintre cele trei programe prestabilite, sau vă puteți crea propriul program în funcție de stilul de viață.

Caracteristici

- 0 zonă de încălzire
- Două zone de încălzire independente (ar trebui achiziționat un senzor de temperatură iT300 suplimentar)
- 0 zonă de încălzire și temporizator de apă caldă
- Are un semnal stabil de 868 MHz
- Comunică fără fir între dispozitive
- Receptorul are două ieșiri de control
- Programare incredibil de clară și intuitivă - este foarte ușor să setați / modificați valorile de referință ale temperaturii sau modurile termostatului;
- Aplicații mobile dedicate gratuite - pentru sisteme Android și iOS;
- Funcții și caracteristici practice, cum ar fi: programul de timp / temperatură (pentru săptămâna întreagă, zile individuale sau zile lucrătoare + weekend),
- Moduri: vacanță, protecție la îngheț, funcția de geolocalizare;
- Diferite tipuri de algoritmi de control pe care să le alegeți, inclusiv TPI (recomandat pentru sistemele de încălzire prin pardoseală) și histereză (de la +/- 0,25 °C până la +/- 2 °C valori);
- Poate fi utilizat în sisteme de încălzire sau răcire, permite recalibrarea temperaturii măsurate sau modificarea preciziei temperaturii afișate în pași de 0,5 °C și 0,1 °C

Date tehnice

Tip produs	Centru de comandă cu 8 zone
Alimentare	iT500TR: 2x baterii alcaline AA iTG500: 5V DC iT500RX: 230V AC 50 Hz
Amperaj Max.	CH1: 16 (5) A CH2: 5 (3) A
Interval de temperatură	5 - 35°C
Pași de măsurare	0.1°C sau 0.5°C
Algoritm de control	TPI sau Histereză: ±0.25°C sau ±0.5°C
Comunicare	Wireless, 868 Mhz
Amperaj max	CH1: 16 (5) A CH2: 5 (3) A
Ieșire	2 x NO/COM/NC
Dimensiuni (mm)	iT500TR: 128 x 95 x 30 iTG500: 39 x 91 x 25, antena: 70 iT500RX: 145 x 100 x 35

Diagramă de conectare

