

Sensira

FTXF & FTXC

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Prezentare pe scurt

Eficiență energetică



Funcții:



Încălzire



Răcire

Dimensiuni



FTXF: Înălțime: 286 / 295 mm
Lățime: 770 / 990 mm
Adâncime: 225 / 263 mm

FTXC: Înălțime: 288 / 297 mm
Lățime: 770 / 990 mm
Adâncime: 234 / 273 mm

Presiune sonoră*:



FTXF: Unitate interioară
Silențios: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
Unitate exterioară 48 dBA

FTXC: Unitate interioară
Silențios: 21 dBA
Nominal: 34 dBA
Unitate exterioară 46 dBA

Culori disponibile:



Alb lucios
FTXF-D



Alb mat
FTXC-C

*Valoarea este clasificată în funcție de metoda de răcire

Conceput pentru valoare și eficiență

- › **Fără griji:** Exteriorul alb al unității Sensira asigură integrarea facilă în orice cameră și promite o răcire și încălzire printr-un mod simplu și eficient.
- › **Raport calitate-preț optim:** Modelul Sensira oferă calitatea premium și funcționalitatea de top Daikin la un preț atractiv.
- › **Control inteligent:** Gestionarea operațiunilor prin aplicația Onecta, inclusiv control vocal prin Asistentul Google și Amazon Alexa

Caracteristici și funcții principale



Modul Putere

Dacă temperatura din cameră este prea ridicată/joasă, camera poate fi răcită/încălzită rapid. După ce modul Putere este oprit, unitatea revine la modul presetat.



Filtrul de aer

Îndepărtează în mod eficient particulele de praf, asigurând astfel un aer curat la interior.



Programul Uscare

Reduce nivelul de umiditate din încăperea, fără a influența temperatura.



Oscilare automată verticală

Deplasarea verticală automată a clapetelor asigură o distribuție uniformă a aerului și a temperaturii din cameră.

Sensira FTXF

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a oferi înaltă eficiență și un confort excelent

- › Design simplu și compact, ușor de integrat în orice tip de amenajare interioară
- › Oferă un consum redus de energie datorită funcției - mod economic
- › Utilizați Daikin ONECTA pentru a programa, gestiona și monitoriza sistemul dumneavoastră de aer condiționat
- › Garantează un confort optim realizând o distribuție cât mai bună a temperaturii, evitând direcționarea fluxului de aer cald sau rece către persoanele prezente.

Caracteristici și funcții

			 <small>opțional</small>	
--	--	--	-----------------------------	--

Date de eficiență		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Răcire	Clasă energetică					A++			A	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,21	6,15	5,15
	Consum anual de energie		kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică					A+			A	
	Capacitate	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				4,20		4,30	4,06		3,81
	Consum anual de energie		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275

Date tehnice - unitate interioară		FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	286x770x225			295x990x263				
Filtru de aer	Tip		se schimbă / se spală							
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Date tehnice - unitate exterioră		RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	555 x 675 x 284				734x870x373			
Presiune sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-	
	Încălzire	Nom./Mare	dBA	-47		-48	49/-		52/-	
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-10~48						
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-15~24						
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	20						30	
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	12						20	
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1~ / 16					1~ / 20		

*BRP069C47 - Interfață de control WiFi pentru FTXF-E; BRP069B45 - Interfață de control WiFi pentru FTXF-D

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 37

