

Perfera W FTXTM (optimizat pentru încălzire)

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Confort avansat într-un design european

- › Design atrăgător, elegant, inovator
- › Aer curat datorită tehnologiei Flash Streamer de la Daikin: respirați aer curat și bucurați-vă de un climat perfect
- › Flux de aer 3D, pentru un climat plăcut și confortabil
- › Senzorul de prezență multi-zonă detectează prezența dumneavoastră și vă protejează de impactul direct cu fluxul de aer rece
- › Adaptorul Wi-Fi intergat vă permite să controlați complet unitatea de oriunde, oricând, cu ușurință, de pe smartphone sau tabletă

Caracteristici și funcții

Eficiență	Funcționare	Purificarea aerului	Flux de aer	Control și programare	Alte funcții
				integrat	

Date de eficiență		FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,9/4,0/5,1	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,8/3,2/6,7	1,2/4,0/7,2	
Capacitate de încălzire	Max. at -25°C ambient	kW	3,60*	4,00*	
Putere consumată	Răcire	Nom.	0,73	1,08	
	Încălzire	Nom.	0,60	0,74	
Răcire	Clasă energetică			A**	
	Capacitate	Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER			7,60	7,70
	Consum anual de energie		kWh/a	138	182
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică			A***	
	Capacitate	Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A			5,12	5,30
	Consum anual de energie		kWh/a	821	1.003
Încălzire (Climat rece)	Clasă energetică			A*	
	Capacitate	Pdesignh	kW	4,38	5,55
	Consum anual de energie		kWh/a	2.276	2.803
	SCOP/C			4,04	4,16
Date tehnice - unitate interioară		FTXTM	30R	40R	
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	295x778x272	299x998x292	
Filtru de aer	Tip		Removable / washable		
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/25/33/45	20/24/32/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	19/22/34/45	19/22/34/46
Date tehnice - unitate exterioră		RXTM	30R	40R	
Dimensiuni	Unitate Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	551 x763 x312		
Presiune sonoră	Răcire	Nom.	dBA	48	
	Încălzire	Nom.	dBA	49	
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CDB	-25~24	
Agent frigorific	Tip/GWP/Masă	kg /TCO,Eq	R-32/ 675/1,1/0,74		
	Lung. conducte OU - IU	Max.	m	20	
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	m	15	
Alimentare electrică	Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	A	1~ /16		

(*) Capacitate de încălzire la -25°CDB temperatură ambientală și 20°CDB temperatură interioară

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 37

