


NEXURA FVXG-K

Clasă de eficiență energetică până la


A++

Ce e mai bun din două lumi combinat în modul cel mai elegant cu puțință. Fără compromisuri, doar confort perfect în întreaga locuință, chiar și la temperaturi ambiante de -25°C.


- › Panoul frontal radiant oferă căldură confortabilă în zilele friguroase.
- › Oferă maximă flexibilitate: poate fi montat încastrat, pe perete sau pe un suport.
- › Aerul este distribuit silențios, imperceptibil.
- › Designul curbat și elegant permite integrarea unității în orice interior.




Senzație unică datorită radiatorului încorporat.



Montaj pe perete, încastrat sau pe suport, la opțiunea dumneavoastră!



Încălzește eficient camera, chiar dacă afară sunt -25°C.



Unitate așa de silențioasă încât nu veți auzi niciun zgomot. Somn ușor și vise plăcute!

Date privind eficiența			FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.		kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.		kW	1,0/4,5/6,5 / 3,5	1,1/5,6/7,0 / 4,0	
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasa energetică		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	
		SEER		6,99	6,59	
	Încălzire (Climat moderat)	Consum anual de energie		kWh	131	186
		Clasa energetică			A+	
		Pdesign	kW	3,00	3,40	
	SCOP		4,25	4,01		
	Consum anual de energie	kWh	989	1.187		
Unitate interioară			FVXG	25K	35K	
Carcasă	Culoare			Alb (6.5Y 9.5/0.5)		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	600x950x215		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Funcționare mare/norm/mică/silențioasă	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	
	Încălzire	Funcționare mare/norm/mică/silențioasă	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	
Unitate exterioară			RXLG	25M	35M	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	550x858x330		
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant Min.-Max.	°CDB	-10~46		
	Încălzire	Ambiant Min.-Max.	°CWB	-25~18		
Racorduri conducte	Lungime conducte	OU - IU	Max.	20		
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	15		
Curent - 50Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	20		
Agent frigorific	Tip/Încărcătură/TCO2/GWP			R-410A/1/2,1/2.087,5		