

## Boiler de pardoseala 500L, cu doua schimbatoare de caldura in paralel, emailat



Gestionare	<b>cu gestionare mecanica</b>
Rezervor	<b>Emailat</b>
Grup de capacitate	<b>500</b>
Tensiune nominala (V)	<b>400V 3N~</b>
Putere nominala (kW)	<b>9</b>
Presiune nominala (MPa)	<b>0.8</b>
Modul de incalzire a apei	<b>Doua schimbatoare de caldura + (optional) rezistenta electrica</b>
MIX 40°C cu incalzitor electric (l)	<b>1071</b>
Suprafata schimbatoarelor de caldura (m2)	<b>1.7 / 1.27</b>
Capacitatea schimbatoarelor de caldura (l)	<b>11.21 / 8.4</b>
Diametrul tevilor (Reteaua Apa / Canal / Schimbator de caldura)	<b>1" / 1"</b>
Dimensiune de gabarit $\varnothing$ xH (mm)	<b>800 x 1765</b>
Numar serpentine	<b>2</b>
Clasa de randament energetic	<b>B</b>
Pierderi de caldura la sarcina zero (W)	<b>76</b>
Inaltimea x Latimea x Adancimea (mm)	<b>1765 x 800 x 890</b>
Masa (kg)	<b>170</b>
Volum nominal (l)	<b>500</b>